











LCD-мониторы SMARTEC

	STM-174	STM-194	STM-170	STM-190	STM-223	STM-323	STM-423
							
Диагональ	17"	19"	17"	19"	22"	32"	42"
Материал корпуса	Пластик	Пластик	Металл	Металл	Металл	Металл	Металл
Максимально поддерживаемое разрешение	1280x1024	1280x1024	1280x1024	1280x1024	1920x1080	1920x1080	1920x1080
Угол обзора (Г/В)	160°/160°	160°/170°	160°/160°	160°/160°	170°/160°	178°/178°	178°/178°
Контрастность	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	3000:1	4000:1
Подсветка	CCFL	CCFL	CCFL	CCFL	LED	LED	LED
Яркость монитора	250 кд/м ²	250 кд/м ²	250 кд/м ²	250 кд/м ²	250 кд/м ²	350 кд/м ²	400 кд/м ²
Время отклика	5 мс	5 мс	5 мс	5 мс	5 мс	6.5 мс	6.5 мс
Видеовходы	1xBNC, 1xS-Video	1xBNC, 1xS-Video	2xBNC, 1xS-Video	2xBNC, 1xS-Video	1xBNC, 1 S-Video	1xBNC, 1 S-Video	1xBNC, 1 S-Video
Видеовыходы	1xBNC	1xBNC	2xBNC	2xBNC	2xBNC	2xBNC	2xBNC
Входы для ПК	15-контактный D-Sub; HDMI	15-контактный D-Sub; HDMI	15-контактный D-Sub; HDMI	15-контактный D-Sub; HDMI	15-контактный D-Sub; HDMI	15-контактный D-Sub; HDMI	15-контактный D-Sub; HDMI
Аудиовходы/ аудиовыходы	Вх:2xRCA(Стерео), PC Audio (3.5 Jack)	Вх:2xRCA(Стерео), PC Audio (3.5 Jack)	Вх: 2xRCA (стерео) Вых:2xRCA	Вх: 2xRCA (стерео) Вых:2xRCA	Вх:2xRCA(Стерео), PC Audio (3.5 Jack)	Вх:2xRCA(Стерео), PC Audio (3.5 Jack)	Вх:2xRCA(Стерео), PC Audio (3.5 Jack)
Тревожные входы/ выходы	Alarm Trigger (3.5 mm Jack)	Alarm Trigger (3.5 mm Jack)	Нет	Нет	Alarm Trigger (3.5 mm Jack)	Alarm Trigger (3.5 mm Jack)	Alarm Trigger (3.5 mm Jack)
Напряжение питания	12 VDC: Адаптер в компл.	12 VDC: Адаптер в компл.	12 VDC: Адаптер в компл.	12 VDC: Адаптер в компл.	12 VDC: Адаптер в компл.	100–240 VAC	100–240 VAC
Масса	4.7 кг	5.5 кг	4 кг	5.1 кг	6.5 кг	15.5 кг	20.5 кг
Габариты	395x387x172 мм	426x419x172 мм	398x334x49.5 мм	419x362x54 мм	590x381x170 мм	755x535x260 мм	993x659x260 мм
Настольная подставка	В комплекте	В комплекте	Опция STB-M1X	Опция STB-M1X	В комплекте	В комплекте	В комплекте
Совместимые кронштейны	STB-M37G STB-M775	STB-M37G STB-M775	STB-M37G STB-M775	STB-M37G STB-M775	STB-M778C STB-M778W		

Термокожухи SMARTeC

	STH-1230S	STH-1230D	STH-1230S-PSU1	STH-1230D-PSU1	STH-3230D	STH-3230D-PSU1	STH-5230D-PSU2	STH-6230D-PSU2
								
Тип открытия	Полное	Полное	Полное	Полное	Боковое	Боковое	Фронтальное	Боковое
Степень защиты	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Материал кожуха	Алюминий, литье под давлением	Алюминий, литье под давлением	Алюминий, литье под давлением	Алюминий, литье под давлением	Алюминий, литье под давлением	Алюминий, литье под давлением	Алюминий, литье под давлением	Алюминий, литье под давлением
Количество обогревателей	1	2	1	2	2	2	2	2+1 обогреватель стекла
Включение обогревателей	Вкл. +18°C Выкл. +28°C	1-й обогреватель: Вкл. +18°C Выкл. +28°C 2-й обогреватель: Вкл. 0°C Выкл. +10°C	Вкл. +18°C Выкл. +28°C	1-й обогреватель: Вкл. +18°C Выкл. +28°C 2-й обогреватель: Вкл. 0°C Выкл. +10°C	1-й обогреватель: Вкл. +18°C Выкл. +28°C 2-й обогреватель: Вкл. 0°C Выкл. +10°C	1-й обогреватель: Вкл. +18°C Выкл. +28°C 2-й обогреватель: Вкл. 0°C Выкл. +10°C	1-й обогреватель: Вкл. +18°C Выкл. +28°C 2-й обогреватель: Вкл. 0°C Выкл. +10°C	Внутренние: Вкл. 0°C Выкл. +10°C обогреватель стекла: Вкл. +18°C Выкл. +28°C
Рабочий диапазон температур	от -40°C до +50°C	от -55°C до +50°C	от -40°C до +50°C	от -55°C до +50°C	от -55°C до +50°C	от -55°C до +50°C	от -50°C до +40°C	от -55°C до +50°C
Встроенный блок питания	Нет	Нет	Есть 12VDC, 1A	Есть 12VDC, 1A	Нет	Есть 12VDC, 1A	Есть 12VDC, 3.5A	Есть 12VDC, 3.5A
Сквозная проводка кабеля	Частичная	Частичная	Частичная	Частичная	Частичная	Частичная	Полная	Полная
ИК-подсветка	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Есть, до 120м
Питание термокожуха	230VAC (опционально 24VAC)	230VAC (опционально 24VAC)	230VAC (опционально 24VAC)	230VAC (опционально 24VAC)	230VAC (опционально 24VAC)	230VAC (опционально 24VAC)	230VAC	230VAC
Полезное пространство	240x90x70 мм	240x90x70 мм	240x90x70 мм	240x90x70 мм	240x90x70 мм	240x90x70 мм	270x100x90 мм	200x110x115 мм
Внешние габариты	390x127x124 мм	390x127x124 мм	390x127x124 мм	390x127x124 мм	418x140x120 мм	418x140x120 мм	450x135x158 мм	425x160x165 мм
Совместимые аксессуары	Адаптер крепления на столб STB-C20; адаптер углового крепления STB-C21; кронштейн потолочного крепления STB-C23 (для серий 3230, 5230 и 6230)							